

TermoFan



TermoFan
Air Conditioning Systems

TITA-E

BX-EA FANLI ELEKTRIKLI ISITICILAR
BX-EA ELECTRICAL FAN HEATERS





°F

120

100

80

60

40

20

0

-10

-20

-30

°C

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30


BX-EA ELEKTRİKLI FAN ISITICILAR

- Yüksek mukavemetli paslanmaz çelik sayesinde darbeye dayanıklı
- BX serisi, tek hızlı, EA serisi iki hızlı aksiyal fanlı
- BX serisi, yerde duran tip, EA serisi, duvara monte tip, iki kademeli elektrikli ısıtıcı ile
- Manuel sıfırlamalı aşırı ısınma korumalı BX serisi
- BX serisi, otomatik termostatlı
- EA serisi, opsiyonel dış ortam sensörlü otomatik termostat
- BX serisi ile, bir ısıtıcı ve bir fanı birlikte veya ayrı ayrı kullanma imkanı
- EA serisinde temiz hava bağlantı seçeneği.

BX-EA ELECTRICAL FAN HEATERS

- Shock resistance with high resistance stainless steel
- BX series, with single-speed, EA series with two-speed axial fan
- BX series, floor type, EA series wall type, with two-stage electric heater
- BX series with overheat protection with manual reset
- BX series, with automatic thermostat
- EA series, automatic thermostat with optional ambient temperature sensor
- With BX-series, the possibility to use a heater and a fan together or separately
- Fresh air connection option in EA series.

KULLANIM ALANLARI

- Hızlı ve ani ısıtma gerektiren konutlarda
- Depo alanları
- Çalışma sahası ısıtması
- Soyunma odalarını ısıtırken
- Nemli odaları kuruturken ve ısıtırken
- Sebze depolarının don tehlikesine karşı korunması

FIELD OF APPLICATION

- In homes requiring rapid and sudden heating
- In storage areas
- When heating the working areas of factories
- When heating locker rooms, locker rooms
- When drying and heating humid environments
- In protecting the vegetable warehouse from frost.

BX PORTATİF ELEKTRİKLI FANLI ISITICILAR

BX, 2 kW ila 30 kW arasında bir elektrikli fanlı ısıtıcı serisidir. Isıtıcılar, şantiyeler, depolar, atölyeler, mağazalar, showroamlar, montaj salonları ve garajlar gibi geçici ancak etkili ısıtmanın gerekli olduğu her yerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- 2 kW ila 30 kW arasında 7 güç yelpazesi
- BX2E- I5E, sürekli ve aralıklı fan çalışması arasında geçiş yapmak için ısıtıcının ön tarafında düğmeye sahiptir
- Çıkış seçici 0 - 1/2 - 1 (BX30E 0 - 2/3 - 1)
- Mobil kullanım veya duvara montaj için
- İki metrelik güç kablosu

BX PORTABLE ELECTRICAL FAN HEATERS

The BX is a series of electric fan heaters with ratings between 2 kW and 30 kW. The fans are designed for use wherever temporary but effective heating is required, such as on building sites, in warehouses, workshops, shops, exhibition halls, assembly halls and garages.

- 7 ratings from 2 kW to 30 kW
- BX2E- I5E have a knob on the heater front for switching between continuous and intermittent fan operation
- Output selector 0 - 1/2 - 1 output (BX30E 0 - 2/3 - 1)
- For mobile applications or wall mounting
- Two metres power supply cable

EA ELEKTRİKLI DUVAR TIPI ISITICILAR

- EA serisi elektrikli fanlı ısıtıcılar geniş bir güç yelpazesini kapsar ve depoların, endüstriyel tesislerin, garajların, kurutma odalarının vb. sürekli ısıtılması için tasarlanmıştır. Sade ve temiz tasarımı EA serisini mağazalar gibi halka açık mekânlar için de uygun hale getirir.
- 6 kw'dan 30 kw'a kadar 5 güç seçeneği
- 2 fan hızı
- Düşük fan hızından yüksek fan hızına ve sürekli/fasılalı fan çalışmasına geçiş için düğmeli entegre sıcaklık regülatörü
- Çıkış hava akış yönünün dikey olarak ayarlanması için hava deflektörü
- Kurulum sırasında fanlı ısıtıcı açısının kademesiz olarak ayarlanması için duvar braketi.

EA WALL MOUNTED ELECTRICAL HEATERS

EA series of electric fan heaters covers a wide range of outputs and is designed for permanent heating of warehouses, industrial premises, garages, drying rooms, etc. The simple, neat design makes the EA series also suitable for public premises, such as shops.

- 5 output variants rated from 6kW to 30kW
- 2 fan speeds
- Built-in temperature regulator with knob for switching from low to high fan speed and continuous/intermittent fan operation
- Air deflector for adjusting vertically the direction of outlet air flow
- Wall bracket that allows for stepless adjustment of the fan heater angle during installation



ÜRÜN YELPAZESİ / OVERVIEW OF THE PRODUCT LINE

MODEL	Değer/ Value	BX 3E	BX 5E	BX 9SE	BX 15E	EA 14	EA 21
GÜÇ / POWER	(kW)	3	5	9	15	14	15
VOLTAJ / VOLTAGE	(V)	230	400	400	400	400	400
AKIM / CURRENT	(A)	6.7/13.2	6.4/7.4	6.8/13.3	11.1/ 21.9	20.4	30.5
KORUMA SINIFI / PROTECTION CLASS		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
GÜÇ KADEMESİ / POWER STEP	(kW)	1.5-3	2.5-5	4.5-9	7.5-15	7-14	14-21
HAVA DEBİSİ / AIR FLOW	(m ³ /h)	290	500	900	1.000	1.950	2.650
SICAKLIK ARTIŞI / TEMPERATURE	(°C)	29	28	28	42	20	30
FAN DEVRİ / FAN CYCLE	rpm	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
SES SEVİYESİ/ SOUND LEVEL	d(BA)	44	47	53	55	48-57	48-57
AĞIRLIK / WEIGHT	Kg	6	6.5	10.5	15	32	44
GENİŞLİK / WIDTH	(mm)	275	275	350	350	552	552
YÜKSEKLİK / HEIGHT	(mm)	320	320	450	450	597	597
DERİNLİK / DEPTH	(mm)	320	320	370	370	385	385

